



LINEA
PITTURE & STUCCHI

EXTREMA PRESTIGE

PARETE NORD

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI TERMO-ISOLANTE ED
ANTIMUFFA ADDIZIONATA CON MICROSFERE CAVE DI VETRO



CONFEZIONI

Secchio da 4 lt.
Secchio da 14 lt..

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto film essiccato	opaco
Colore	bianco
Viscosità	fixotropica
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,55 kg./lt.
Spessore film a secco	150-200 micron
Essiccazione a 20°C.	fuori polvere in 20 min. ca. secco al tatto in 1 h. ca. sovraverniciabile in 8 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

8-9 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

EXTREMA PRESTIGE PARETE NORD è un'idropittura murale in grado di donare alla parete caratteristiche termo-isolanti ed antimuffa, fornisce inoltre ottime prestazioni per quel che concerne la lavabilità e la copertura. EXTREMA PRESTIGE PARETE NORD è a base di resine versatili in dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce ed è formulata con microsferi in vetro che evitano la formazione delle muffe.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici interne nuove asportare eventuali residui di intonaco, stuccare accuratamente tutte le imperfezioni (fori, crepe, cavillature etc.) e carteggiare.

Per superfici interne già tinteggiate con idropitture, tempere o semi-lavabili carteggiare accuratamente, stuccare e rasare le eventuali imperfezioni.

In presenza di muffe rimuovere le stesse con SMUFF avendo cura di seguire le istruzioni indicate sul prodotto.

I supporti in ogni caso prima dell'applicazione di EXTREMA PRESTIGE LAVABILE dovranno asciutti e privi di polvere.

Applicare una mano dell'isolante fissativo SUPERFIX ACRILICO diluito con acqua.

APPLICAZIONE

EXTREMA PRESTIGE PARETE NORD si applica a pennello, rullo o airless.

A supporto asciutto applicare due mani di pittura a distanza di ca. 8 ore l'una dall'altra.

Diluire PARETE NORD con ca. 20% di acqua pulita (in base al grado di assorbimento del supporto).

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.