



SISTEMI  
IMPERMEABILIZZANTI

# LUX PRIMER

PROMOTORE DI ADESIONE PER SUPERFICI LUCIDE



## CONFEZIONI

Formato da 1 lt. in flacone;  
Formato da 5 lt. in tanica.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	liquido
Colore	trasparente rosato
Odore	caratteristico
Peso specifico	0,9 kg./lt.
Essiccazione a 20°C.	completa in 30 min. ca.
Sovraverniciabilità	1-2 h. ca. a 20°C.

## CONSUMI RESA TEORICA

100 ml./m<sup>2</sup> (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

## AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 30°C..

Non applicare il prodotto in presenza di nebbia o pioggia.

Non applicare su un supporto umido o molto caldo.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

## DESCRIZIONE

LUX PRIMER è un promotore d'adesione pronto all'uso composto da particolari resine a base di silani additate.

## CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per il trattamento di superfici lucide, prima dell'applicazione di prodotti impermeabilizzanti trasparenti in fase acquosa.

## MODI D'USO

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici da trattare dovranno presentarsi sane, asciutte, esenti da olio, grasso e sostanze inquinanti, abrasivate e prive di polveri (eliminare l'eventuale presenza di oli, unto o grassi con l'apposito detergente per sporco difficile MAXXI per sporco derivante da calce e cemento utilizzare invece il dissolvente di calce e cemento STRONG).

### APPLICAZIONE

LUX PRIMER può essere applicato a pennello o a rullo.

Procedere con l'applicazione in mano unica.



*Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.*