



CONFEZIONI

Secchio da 4 lt.
Secchio da 14 lt..

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	pastoso
Aspetto film essiccato	opaco
Colore	bianco
Viscosità	fixotropica
Odore	caratteristico
Peso specifico	1,5 kg./lt.
Spessore film a secco	40-50 micron
Essiccazione a 20°C.	fuori polvere in 30 min. ca. secco al tatto in 2-3 h. ca. sovraverniciabile in 8 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA

8-10 m²/lt. (valore medio orientativo secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

DESCRIZIONE

EXTREMA PRESTIGE LAVABILE è un' idropittura lavabile di elevatissima qualità, indicata per le superfici murali interne garantisce ottima copertura, lavabilità e un'elevata pennellabilità.

EXTREMA PRESTIGE offre un gradevole effetto vellutato al tatto e, grazie all'effetto opaco, rende invisibili le pennellate.

Prodotto altamente lavabile.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per finiture di prestigio su superfici murali interne..

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici interne nuove asportare eventuali residui di intonaco, stuccare accuratamente tutte le imperfezioni (fori, crepe, cavillature etc.) e carteggiare.

Per superfici interne già tinteggiate con idropitture, tempere o semi-lavabili carteggiare accuratamente, stuccare e rasare le eventuali imperfezioni.

I supporti in ogni caso prima dell'applicazione di EXTREMA PRESTIGE LAVABILE dovranno asciutti e privi di polvere.

Applicare una mano di isolante fissativo SUPERFIX diluito con acqua (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

EXTREMA PRESTIGE LAVABILE si applica a pennello, rullo o airless.

A supporto asciutto applicare due mani di pittura a distanza di ca. 8 ore l'una dall'altra.

DILUIZIONE DI EXTREMA PRESTIGE LAVABILE

Si consiglia di diluire la tempera, a seconda del metodo di applicazione scelto, come segue:

- Pennello - diluire con ca. 30% di acqua;
- Rullo - diluire con ca. 20% di acqua;
- Airless - diluire con ca. 40% di acqua.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni. Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.