

# A-WORME

## TRATTAMENTO ANTITARLO BASE ACQUA



Elimina qualsiasi tipo di insetto e tarlo dal legno evitandone il degrado. Prodotto di facile applicazione. Impregnante, incolore, con ottima capacità di penetrazione che non emana odori sgradevoli. La cui composizione a base acquosa evita la stagnazione di solventi pericolosi in ambienti chiusi, dannosi per la salute delle persone.

### CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento a base acquosa in grado di preservare il legno dalle aggressioni biologiche di: funghi, muffe, batteri, insetti.

### CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.

Tanica da 5 lt.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	bianco lattiginoso
Odore	caratteristico
Peso specifico	1, kg./lt.
Ph	7
Essiccazione a 15°C	al tatto 5 min. in profondità 10 h.

### CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m<sup>2</sup>/L



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

# A-WORME

TRATTAMENTO ANTITARLO BASE ACQUA



## ISTRUZIONI PER L'USO

Prodotto pronto all'uso **A-WORME** può essere applicato a rullo, a pennello o tramite iniezione.

Il supporto da trattare deve presentarsi pulito, asciutto ed esente da polvere, strati di vernice o marcescenze (carteggiare l'area infestata fino a portare il legno a vergine).

In presenza di mobili o supporti di pregio dove non sia possibile portare il legno a vergine, si potrà procedere alla diretta iniezione di **A-WORME** nei fori causati dagli insetti utilizzando una siringa, è consigliabile sigillare i fori stessi con della cera.

Attendere 6-10 ore per poi applicare una seconda mano di prodotto.

Controllare periodicamente l'apparizione di nuovi fori.



## AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.