

# HYDRONET

**IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELLENTE A BASE ACQUOSA  
PER PAVIMENTAZIONI ASSORBENTI**



HYDRONET è un prodotto a base di alchil-fluoro silano funzionale diluito in acqua formulato specificatamente per il trattamento oleo-idrorepellente senza alterare l'aspetto esterno dei supporti ed evitando la risalita delle efflorescenze saline.

## CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per materiali porosi ed assorbenti come cotto, pietre naturali, cementi e conglomerati sintetici a base cementizia.

## CONFEZIONI

Bottiglia da 1 lt.  
Tanica da 5 lt.

Tanica da 10 lt.  
Tanica da 25 lt.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	incolore
Odore	inodore
Ph	6
Peso specifico	1,00 kg./lt.
Solubilità in acqua	solubile

## CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

**6-8 m<sup>2</sup>/L**



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

# HYDRONET

**IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELLENTE A BASE ACQUOSA  
PER PAVIMENTAZIONI ASSORBENTI**



## ISTRUZIONI PER L'USO

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà presentarsi stagionata, pulita, asciutta ed esente da polveri.

In presenza di supporti aventi residui di calce o cemento, efflorescenze saline, muschi, licheni etc. che possono impedire la penetrazione di **HYDRONET** detergere l'area con il nostro **STRONG** (consultare relativa scheda tecnica). In presenza di smog, grasso ed altri sporchi vari, detergere la superficie con il nostro **MAXXXI** (consultare relativa scheda tecnica).

### APPLICAZIONE

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

**HYDRONET** si applica a pennello o rullo ed è pronto all'uso..

Versare il prodotto in un recipiente pulito e procedere all'applicazione avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a saturazione del supporto passando più mani bagnato su bagnato.

Su superfici poco assorbenti fare attenzione a non lasciare prodotto in eccesso ma, eventualmente, assorbirlo con un panno pulito ed asciutto. Per ottenere una finitura più gradevole si consiglia di applicare della cera.



## AVVERTENZE

Applicare a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o vento forte.

Non applicare su superfici surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 24 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.