

# KAMINET

RIMUOVE FULIGGINE, SMOG E SPORCO GRASSO DA CAMINI, STUFE,  
BARBECUE E MURATURE



**KAMINET** è un pulitore di fumi e fuliggine pronto all'uso ed a base alcalina che offre risultati non ottenibili con i comuni detergenti.

Scioglie con facilità lo sporco derivante dal fumo e può essere applicato su qualsiasi superficie lavabile. Contiene tensioattivi non ionici ed è biodegradabile oltre il 90%.

## CAMPI D'IMPIEGO

**KAMINET** è indicato per la rimozione di fuliggine, smog, incrostazioni di bruciato da sportelli in vetro per camini e stufe, da barbecue, supporti murali, ceramiche, monocotture, acciaio etc.

## CONFEZIONI

Flacone spray da L 0,75    Bottiglia da L 1

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Aspetto del prodotto | liquido        |
| Colore               | ambrato        |
| Odore                | nota aromatica |
| Peso specifico       | 1,08 kg./lt.   |
| Ph                   | 14             |
| Solubilità in acqua  | solubile       |
| Biodegradabilità     | >90%           |
| Punto di ebollizione | 100°C. ca.     |



Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

# KAMINET

RIMUOVE FULIGGINE, SMOG E SPORCO GRASSO DA CAMINI, STUFE,  
BARBECUE E MURATURE



## ISTRUZIONI PER L'USO

Vaporizzare **KAMINET** dal basso verso l'alto (per evitare colature) direttamente sulla zona che si intende pulire da una distanza di ca. 20-30 cm., lasciare agire per qualche secondo e strofinare con spugna o panno pulito. Risciacquare abbondantemente con acqua calda.

Su supporti trattati o incerati provare il prodotto su una porzione di superficie nascosta al fine di verificare la tenuta del colore.

Può avere un effetto ossidante sull'alluminio.



## AVVERTENZE

Proteggere gli occhi ed indossare guanti in lattice durante l'applicazione di KAMINET.

Su supporti trattati o incerati provare il prodotto su una porzione di superficie nascosta al fine di verificare la tenuta del colore.

Può avere un effetto ossidante sull'alluminio.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

## CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.