

NET-STONE

PROTETTIVO PER SUPPORTI IN CEMENTO STAMPATO



NET STONE è un trattamento impregnante idrorepellente protettivo antimacchia che permette di proteggere le pavimentazioni in cemento da macchie ed infiltrazioni di sporco, oli e grassi. Dotato di eccezionale capacità di penetrazione a base di resine acriliche disperse in solvente che rende i supporti oleo-idrorepellenti, limita la formazione di efflorescenze, conferisce resistenza alla salsedine e protegge contro le infiltrazioni d'acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare dovrà essere pulita ed asciutta, esente da polvere. In presenza di residui di calce o cemento, detergere l'area con il ns STRONG (consultare relativa scheda tecnica); al cospetto di smog, grasso, muschi e licheni detergere la superficie con il ns MAXXI (consultare relativa scheda tecnica).

APPLICAZIONE

NET-STONE può essere applicato a rullo, pennello ed è pronto all'uso.

Prima dell'uso agitare la confezione per qualche secondo, prelevare il prodotto versandolo in un recipiente pulito ed asciutto ed applicare in modo uniforme il prodotto avendo cura di rimuovere l' eccedenza eventuale con panno pulito ed asciutto.

Per evitare problemi di disomogeneità nella finitura, procedere all'applicazione, avendo cura di distribuire in modo uniforme evitando percolazioni e ristagni di prodotto.

Non applicare NET STONE nelle ore di maggiore irraggiamento solare o su supporto arroventato.

CONFEZIONI

Lattina da 1 L
Tanica da 10 L

Lattina da 5 L
Tanica da 25 L

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	trasparente
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,90 kg./lt.
Solubilità in acqua	non solubile
Infiammabilità	infiammabile

CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

8-12 m²/L

Tempi d'essiccazione a 22°C:

secco tatto 2 ore ca.,
secco in profondità 12 ore ca.,
essiccazione completa 3-4 giorni.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori +5°C. o superiori a 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.