

SIL FLOOR

IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA PER PAVIMENTI ASSORBENTI



SIL FLOOR è un idrorepellente a base acquosa espressamente formulato per l'impregnazione di pavimenti assorbenti ed è caratterizzato da elevato effetto perlante, buona permeabilità al vapore acqueo, assenza di variazioni cromatiche, buona durata nel tempo, elevato potere anti-adesivo nei confronti dello smog e della polvere, assenza di efflorescenze saline dovute a sottoprodotti di reazione, assenza di formazione di pellicole superficiali, essiccazione superficiale senza la formazione di superfici umide ed appiccicose.

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per trattare supporti alcalini, cotti ed altri materiali assorbenti come mattoni, tegole, gres, clinker assorbente pietre e laterizi in genere.

CONFEZIONI

Bottiglia da 1 L
Tanica da 10 L

Tanica da 5 L
Tanica da 25 L

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto del prodotto	liquido
Colore	bianco lattiginoso
Odore	caratteristico
Ph	7
Peso specifico	1 kg./lt.
Solubilità in acqua	solubile

CONSUMI RESA TEORICA

(valori medio orientativi secondo lo stato del supporto)

6-10 m²/L

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

SIL FLOOR

IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA PER PAVIMENTI ASSORBENTI



ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie da trattare deve presentarsi stagionata, pulita, asciutta ed esente da polveri, grassi e sporco vario (utilizzare per il lavaggio in caso di polveri e residui cementizi in detergente STRONG, in caso di oli e grassi utilizzare MAXXXI consultando le relative schede tecniche).


APPLICAZIONE

SIL FLOOR può essere applicato a pennello o a rullo.

Agitare per qualche secondo il prodotto all'interno della propria confezione e trasferirlo in un recipiente pulito.

A superficie completamente asciutta procedere con l'applicazione di SIL FLOOR avendo cura di distribuirlo in modo uniforme fino a saturazione del supporto, applicando più mani bagnato su bagnato.

Su superfici poco assorbenti fare attenzione a non lasciare residui di prodotto in eccesso che andranno eventualmente assorbiti con un panno asciutto e pulito.



AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. o superiori ai 35°C..

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia, nebbia o su superfici umide o surriscaldate.

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti, riportate sulla scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a temperature non inferiori a +5°C, non superiori a +35°C e lontano da fonti di calore. La durata di immagazzinamento in confezioni originali è di 12 mesi.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima dell'applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.